

confort

à encastrer

process de fabrication
p. 136

dimensions
p. 156

normes et lois
p. 162

options
p. 128

conseils d'entretien
p. 170

nuancier
p. 174



conseils de pose

Afin de respecter la cote intérieure normalisée de 340 mm, votre pilier ou mur doit avoir une profondeur minimum de 405 mm.
Préparer votre encastrément aux cotes indiquées ci-contre dans le mur ou le pilier.
Positionner les cadres à l'horizontale à l'aide d'un niveau, puis fixer les deux façades.
Un joint extérieur au silicone est conseillé.



*cote d'encastrément des cadres, avec jeu - section carrée

accessibilité



Boîte aux lettres conforme à la loi d'accessibilité aux personnes handicapées, sous réserve d'une hauteur de pose entre le sol et le bas de la boîte aux lettres de 1 mètre.
En savoir plus : page 164.

confort

à encastrer

lettres
et petits colis

confort

15^{ans}
garantie
corrosion22^{kg}
protection
courrier

Boîte aux lettres, Renz Confort, à encastrer, normalisé, certifié loi handicap, serrure agréée La Poste. Cadres en acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester anti-UV. Anti-vandale grade 2, arrachement > 22 kg. Boîtier avec gouttière hydrofuge, porte recouvrante équipée d'un volet acier et d'un porte-nom affleurant en polycarbonate. Faces avant et arrière vendues séparément. Option : cadre d'encastrement et de finition. Label Origine France Garantie. Tél. 0387989810.



porte-nom personnalisable
sur www.boitesauxlettres.fr

les + produit



- ▶ boîte aux lettres en 2 parties pour s'adapter à tout pilier,
- ▶ cadre avant pouvant être vendu seul,
- ▶ boîtier avec gouttière hydrofuge.



cadre avant

cadre arrière
avec voyant de courrier

modèle

ivoire brillant
RAL 1015Bblanc neige brillant
RAL 9016B

coloris

nuancier Renz
en fin de cataloguecadre d'encastrement
et de finitionsignature
laser

options