



options pack mise en service & pictural

options pack et pack+



étiquette stop courrier

A poser sur la fente d'introduction des logements inoccupés.
Cette barrière « Stop Courrier » empêche le remplissage progressif des boîtes aux lettres lors de périodes transitoires. Papier PVC brillant.



3^{ème} clé

Une 3^{ème} clé est ajoutée aux 2 clés livrées de série.

pictural et pictural prestige



plaque signalétique

En acrylique d'épaisseur 5 mm livrée avec matériel de fixation. Différentes finitions et types de lettrage.

Pictural :

- modèle S : 295 x 105 mm
- modèle L : 295 x 215 mm
- modèle XL : 295 x 325 mm

Pictural Prestige :

- modèle L : 325 x 215 mm
- modèle XL : 335 x 325 mm



module d'éclairage

Module d'éclairage Vario pour Pictural.

Pour Pictural Prestige, éclairage par 21 Led blanches masquées par un plexi blanc.

LED Vario



réserve pour solution Voix/Données/Image (matériel non fourni)

vidéophonie et écran LCD :

intégration sur mesure de caméras vidéo ainsi que de détecteurs de mouvement, de lecteurs de badges, etc.

interphonie : pré-câblage interphonie avec bouton poussoir (avec ou sans éclairage) et matricage de la zone parlophone.



réserve pour interphonie (matériel non fourni)

Exemple d'intégration d'une platine de rue DBG-ICVVK3, marque Urmet Captiv, conforme à la loi d'accessibilité aux personnes handicapées.

options pack mise en service & pictural

valise de réception de chantier

Evolution du tableau de clés, la valise de réception de chantier permet de regrouper l'ensemble des clés par appartement. Le trousseau de clés s'accroche sur l'extérieur avec un mousqueton et le compartiment intérieur reçoit les serrures, télécommandes et badges. Valise à remettre en l'état au promoteur.




porte-nom et bouton de sonnette

Différents porte-noms et boutons de sonnette dont le modèle **RSA-2** pour une planéité parfaite.



grille parlophone

Trois modèles de grille parlophone : arrondi, angulaire et carré.



Business-Parc

découpe laser et rétro-éclairage

Une communication extérieure proposée par un caisson lumineux intégré. Le logo, l'enseigne ou autre signalétique, découpés dans la matière, sont rehaussés d'une résine. Un éclairage situé à l'intérieur du totem est diffusé par rétro-éclairage.



module de précâblage

Préparation électrique 12 V pour l'interphonie ou 230 V pour le module d'éclairage.